

NEC NP50

Artikelnummer:	50032048
Wiedergabetechnik:	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (Aspect Ratio 4:3)
Lampe:	200 W UHP AC (180 W UHP AC Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer:	2.000 Std. (3.000 Std. Eco Mode)
Leuchtstärke:	2.600 ANSI-Lumen (2.350 ANSI-Lumen Eco Mode)
Kontrastumfang:	1.600:1
Objektiv:	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Minimale Diagonale:	84 cm (33")
Maximale Diagonale:	762 cm (300")
Projektionsentfernung:	1,45–13,43 m
Projektionsfaktor:	1,8–2,16:1
Frequenzgang:	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz oder mehr), vertikal: 50–85 Hz
Optimale Auflösung:	1.024 x 768 (XGA)
Weitere Auflösungen:	1.600 x 1.200 (UXGA), 1.400 x 1.050 (SXGA+), 1.280 x 1.024 (SXGA), 1.152 x 900 (SUN), 1.152 x 870 (Mac), 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080i@50/60 Hz), 1.280 x 720 (HDTV 720p) interpoliert, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac), 640 x 480 (VGA/Mac), PAL 15,6 kHz, NTSC 15,7 kHz, SDTV 480p/576p
Eingangs-Anschlüsse:	
Computer Analog	1 Eingang: Mini D-SUB, 15-pin, Komponentensignal (YPbPr)1
S-Video	1 Eingang: DIN 4-pin (Hoseidenbuchse)
Video	1 Eingang: Cinch
PC-Kontrolle	1 Eingang: D-SUB 8-pin (Buchse)
Fernsehnormen:	PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/ PAL-N/PAL-M
Fokuseinstellung:	Automatisch, manuell
ZoomEinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	Automatischer Fokus (bei 1,5–5,5 m Distanz), automatische, digitale, vertikale Trapezkorrektur (V= ±16°), automatische Signalerkennung, Quick-Start-/Direct-Power-Off-Funktion, Auto-Farbkorrektur, Off-Timer-Funktion, IR-Fernbedienung mit optionaler Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion (vor/zurück), Passwort-Sicherheits-system, RS-232 Steuerung, 0SM in 20 Sprachen (ohne Hilfetexte), Plug&Play
Fernbedienung (RD423E):	Steuerung von Eingangsquellen, automatische Bildjustierung, optionale Maus-Steuerung u. Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück), Freeze-, Mute-, Bildformat-, Hilfe-Funktion, Lampen Mode
Abmessungen (B x H x T):	246 x 72 x 177 mm (ohne FüÙe u. Optik)
Gewicht:	1,6 kg
Stromversorgung:	200–240 V AC/50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	265 W (240 W Eco Mode), 6 W Stand-by Mode, max. 900 BTU (1 kWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Betriebsgeräusch:	<35 dB (A) Eco Mode
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service (Austausch-Service) Lampe: 6 Monate**
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung (RD 423E), Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m), Netzkabel (3 m), Objektiv-Schutzklappe, Handbuch in 7 Sprachen (CD-ROM) und Kurzanleitung in 6 Sprachen, Tragetasche
Optionales Zubehör:	Ersatzlampe (NP02LP), Deckenhalterung (NP02CM), YUV-Kabel (ADP-CV1), IR-Maus-Receiver (NP01MR)
Lieferbar ab:	Januar 2007

* Eco Mode ** Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen im Internet unter: www.de.nec.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: November 2006

- **Physikalische Auflösung: 1.024 x 768**
- **Max. Auflösung: 1.600 x 1.200 interpoliertes Signal**
- **Leuchtstärke: 2.600 ANSI-Lumen**
- **Leichtgewicht: 1,6 kg**
- **Automatischer Fokus**
- **Quick-Start-/Direct-Power-Off-Funktion**
- **Auto-Power-Start-Funktion**
- **Automatische, digitale Trapezkorrektur**
- **Automatische Signalerkennung**
- **Wandfarbkorrektur, Staub- und Rauchschutz in Garantie**
- **Off-Timer-Funktion**
- **Passwort-Sicherheitssystem**
- **IR-Fernbedienung und optionale Maussteuerung**
- **3.000 Std. Lampen-Lebensdauer***
- **3 Jahre Herstellergarantie inkl. 24 Std. Vor-Ort-Service****



Peripherals
Projektoren

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
01 80/5 96 96 99
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz
+49(0)89-9 62 74-0

www.de.nec.de